

DUSCH-WCS VICLEAN

PRODUKTINFORMATION



Modell	5614L4
Gewicht	25,6 kg
Beschreibung	<p>Combi-Pack ViClean-L4, Subway 2.0, DirectFlush Sanitärkeramik Strom- und Wasseranschluss muss vorhanden sein, ausschließlich im Leistungsdruckbereich zwischen 0,11 Mpa (dynamisch) und 0,68 Mpa (statisch) verwenden, die Wassertemperatur muss zwischen 0°C-35°C liegen EN 997, EN 1717 IP X4 Einzel-Kartonverpackung Bestehend aus: Dusch-WC-Sitz ViClean-L4, V02E L4 01, 392 x 537 x 141 mm, 220-240V AC/50Hz, Fernbedienung, Tiefspül-WC Spülrandlos Subway 2.0 DirectFlush 5614 R5 R1, 370 x 560 mm, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®, Spülwasserbedarf 3/4,5 l, Befestigungsset "SupraFix 3.0", Wasseranschlusset ViClean-L V990 19 00 Eckventil 1/2" x 3/8" Wasseranschlussschlauch 1/2" x 3/8", 300mm Passendes WC-Element bitte separat bestellen. 2700 K (warmweiß) bis 6500 K (tageslichtweiß)</p>
Spülwasserbedarf	3 / 4,5 l
Montage	wandhängend
Abgang	Abgang waagrecht
Material	Sanitärkeramik
Leed	4
Ausschreibungstext	<p>ViClean; - L; Dusch-WC; Combi-Pack ViClean-L4, Subway 2.0, DirectFlush; Sanitärkeramik; wandhängend; Strom- und Wasseranschluss muss vorhanden sein, ausschließlich im Leistungsdruckbereich zwischen 0,11 Mpa (dynamisch) und 0,68 Mpa (statisch) verwenden, die Wassertemperatur muss zwischen 0°C-35°C liegen; Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l; Leed: 4; EN 997, EN 1717; Abgang waagrecht; IP X4; Einzel-Kartonverpackung; Passendes WC-Element bitte separat bestellen.; 2700 K (warmweiß) bis 6500 K (tageslichtweiß)</p>

FARBEN

Weiß Alpin CeramicPlus	5614L4R1	4051202362362
---------------------------	----------	---------------

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

5614L4

