

DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, DUSCHWANNEN NACH MASS, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN, QUADRATISCHE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	UDQ1212SQI1MV
Breite	1200 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1200 mm
Gewicht	43 kg
Beschreibung	<p>Aufmaß für flächenbündige Installation</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Ablaufleistung: 48 l/ min, Für geschnittene Modelle bitte das genaue Maß in mm angeben, siehe Bestellformular Seite #Pages., Der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar., Die Quaryl Duschwannen werden ausschließlich im Werk zugeschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne;
Maße: 1200 x 1200 x 40 mm;
Quaryl®; Aufmaß für
flächenbündige Installation;
Ablaufabdeckung in passender
Mattfarbe mit verchromter Leiste.;
Nicht im Lieferumfang:: Alle
Duschwannen werden ohne
Unterstützung/Fußgestell geliefert.,
Wir empfehlen Ihnen bei
geschnittenen Duschwannen eine
Verbundabdichtung gemäß ETAG
022 auf den Fußbodenaufbau
unterhalb der Duschwanne
aufzubringen, um eine
Durchfeuchtung des konstruktiven
Fußbodenaufbaus auszuschließen.;
Durchmesser ø: 90 mm;
Technische Informationen::
Geschnittene Duschwanne (Seite
unverarbeitet)., Die Einbauhöhe der
Duschwanne kann bei Verwendung
der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634
100 um 30 mm reduziert werden.
Achtung: Diese Ablaufgarnitur
entspricht nicht EN 274., Alle
Duschwannen sind Antirutsch-
Klasse C (gemäß DIN51097)
klassifiziert., Ablaufleistung: 48 l/
min, **Für geschnittene Modelle
bitte das genaue Maß in mm
angeben, siehe Bestellformular
Seite #Pages., Der graue Bereich
in der technischen Zeichnung
stellt den schneidbaren Bereich
dar., Die Quaryl Duschwannen
werden ausschließlich im Werk
zugeschnitten.**

FARBEN

Crème	UDQ1212SQI1MV-2S	4051202850562
Grey	UDQ1212SQI1MV-3S	4051202850579
Brown	UDQ1212SQI1MV-4S	4051202850586
Stone White	UDQ1212SQI1MV-RW	4051202850593
Anthracite	UDQ1212SQI1MV-1S	4051202850555