

DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, DUSCHWANNEN NACH MASS SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	UDQ1490SQI2MV
Breite	900 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1400 mm
Gewicht	34,3 kg
Beschreibung	<p>Aufmaß für flächenbündige Installation</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Für geschnittene Modelle bitte das genaue Maß in mm angeben, siehe Bestellformular Seite #Pages., Der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar., Die Quarryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.</p> <p>Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1400 x 900 x 40 mm; Quaryl®; Aufmaß für flächenbündige Installation; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste.; Nicht im Lieferumfang.: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Technische Informationen.: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Für geschnittene Modelle bitte das genaue Maß in mm angeben, siehe Bestellformular Seite #Pages., Der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.**

FARBEN

Brown	UDQ1490SQI2MV-4S	4051202460471
Stone White	UDQ1490SQI2MV-RW	4051202851897
Grey	UDQ1490SQI2MV-3S	4051202459260
Anthracite	UDQ1490SQI2MV-1S	4051202456849
Crème	UDQ1490SQI2MV-2S	4051202458058