

# DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN, BARRIEREFREIE LÖSUNGEN, BARRIEREFREIE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



Modell	UDQ1590SQI2RV
Breite	900 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1500 mm
Gewicht	36,6 kg
Beschreibung	<p>Eck-Einbau rechts gegen Wand Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert, <b>Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen rechts gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> bzw. QR-Code auf dieser Seite.</b> Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste, <b>Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</b> Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1500 x 900 x 40 mm; Quaryl®; Eck-Einbau rechts gegen Wand; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste, **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/ Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser: 90 mm; Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert, **Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen rechts gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter [pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf dieser Seite.;** Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten.

## FARBEN

Brown	UDQ1590SQI2RV-4S	4051202460334
Stone White	UDQ1590SQI2RV-RW	4051202852061
Crème	UDQ1590SQI2RV-2S	4051202457914
Grey	UDQ1590SQI2RV-3S	4051202459123
Anthracite	UDQ1590SQI2RV-1S	4051202456702

UDQ1590SQI2RV

SQUARO INFINITY  
UDQ1590SQI2R

Villeret & Bach  
  
 • This drawing is for information only.  
 • It is not a contract document.  
 • It is not a production document.  
 • It is not a technical drawing.  
 • It is not a drawing that can be used for production.  
 • It is not a drawing that can be used for production.

