

DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE  
DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

---

PRODUKTINFORMATION

---



Modell	UDQ1780SQI2LV
Breite	800 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1700 mm
Gewicht	37 kg
Beschreibung	<p>Eck-Einbau links gegen Wand  Technische Informationen::  Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden.  Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., <b>Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quarry-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> bzw. QR-Code auf dieser Seite.</b>  Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten.  Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste., <b>Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</b>  Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.  Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.  Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1700 x 800 x 40 mm; Quaryl®; Eck-Einbau links gegen Wand; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste., **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/ Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter [pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf dieser Seite.**; Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten.

## FARBEN

Stone White	UDQ1780SQI2LV-RW	4051202852306
Anthracite	UDQ1780SQI2LV-1S	4051202456511
Crème	UDQ1780SQI2LV-2S	4051202457723
Grey	UDQ1780SQI2LV-3S	4051202458935
Brown	UDQ1780SQI2LV-4S	4051202460143