


DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE
DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION



Modell	UDQ1180SQI2LV
Breite	800 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1100 mm
Gewicht	26 kg
Beschreibung	<p>Eck-Einbau links gegen Wand Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quarry-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite. Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten! Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1100 x 800 x 40 mm; Quaryl®; Eck-Einbau links gegen Wand; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/ Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.**; Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten.

FARBEN

Anthracite	UDQ1180SQI2LV-1S	4051202456375
Brown	UDQ1180SQI2LV-4S	4051202460006
Stone White	UDQ1180SQI2LV-RW	4051202851569
Crème	UDQ1180SQI2LV-2S	4051202457587
Grey	UDQ1180SQI2LV-3S	4051202458799

UDQ1180SQI2LV
SQUARO INFINITY
UDQ1180SQI2L


 Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions on the actual product can vary slightly from those on the drawing.
 • Claims about accuracy of dimensions on product or drawing will not be accepted.

