

DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL), DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	UDQ1870SQI2BV
Breite	700 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1800 mm
Gewicht	36 kg
Beschreibung	<p>lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite., Kann als Aufsatzvariante zentriert, in Eck-Situationen links oder rechts an die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</p> <p>Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstüztung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1800 x 700 x 40 mm; Quaryl®; lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite., Kann als Aufsatzvariante zentriert, in Eck-Situationen links oder rechts an die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden.**

FARBEN

Anthracite	UDQ1870SQI2BV-1S	4051202456252
Crème	UDQ1870SQI2BV-2S	4051202457464
Grey	UDQ1870SQI2BV-3S	4051202458676
Brown	UDQ1870SQI2BV-4S	4051202459888
Stone White	UDQ1870SQI2BV-RW	4051202852405

UDQ1870SQI2BV
SQUARO INFINITY
UDQ1870SQI2B



 Villeroy & Boch
 Die Zeichnung ist für Information
 zuzwecken und stellt keine
 Gewährleistung dar. Die
 Abweichungen von den
 Dimensionen sind zulässig.
 Die Zeichnung ist für Information
 zuzwecken und stellt keine
 Gewährleistung dar. Die
 Abweichungen von den
 Dimensionen sind zulässig.
 product or drawing will not be accepted.

